

"BV45"

CIFA



Pompa per il pompaggio e la distribuzione del polistirolo.

La pompa "BV 45" può essere installata su autobetoniere in presa di forza o con motore ausiliario. Questo importante accessorio, di facile installazione, è fissato sulla barra

paraincastro posteriore dell'autobetoniera. L'unità "BV 45" pompa il polistirolo anche a distanze superiori agli 80 m. E' dotata di un tubo in gomma lungo 40 m (\varnothing

2"), predisposto su avvolgitore idraulico. L'attrezzatura ha una portata teorica di 50 m³/h.



La pompa è alloggiata sulla barra paraincastro posteriore, sotto la canale di scarico.



L'azionamento è effettuato tramite una presa di forza al cambio dell'autotelaio.



L'unità è dotata di un tubo in gomma leggero e maneggevole, lungo 40 m, posizionato su un avvolgitore idraulico.



Alimentazione tramoggia. La tramoggia di convogliamento può essere alimentata anche da più di una autobetoniera.



Distribuzione del materiale semplice, agevole e sicura grazie al tubo leggero.

“BV 45”

Pompa per il pompaggio e la distribuzione del polistirolo.



La pompa può essere scarrata in pochi minuti per mezzo di un semplice muletto.



In pochi minuti la macchina è ripristinata per il normale trasporto del calcestruzzo, senza limiti nella portata utile del mezzo.



Comandi autobetoniera e pompa per il polistirolo.



Portelle di ispezione e lavaggio dotate di fine corsa di sicurezza.

I prodotti Cifa sono distribuiti da



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche. Il prodotto, in versione standard, non è idoneo ad operare in ambienti potenzialmente esplosivi.

CE

CIFA

CIFA S.p.A.
Viale Rimembranze 2
20026 Novate Milanese (MI) - Italia
Telefono (2) 354761
Facsimile (2) 3545693
E-mail: cifa@cifa-it.com
www.cifa.com

Stampa La Noc-Graf, Milano

CO BIV45 10 97-1-500